

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ BODY 425 ZINC SPOT MIG

арт.: 510.02.0006.0

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентный быстросохнущий антикоррозийный грунт с большим содержанием цинка и превосходной токопроводящей способностью. Изготовлен на основе комбинации акриловых смол с добавлением цинка. Применяется на поверхностях, предназначенных для контактно-точечной сварке (SPOT) и дуговой сварке плавящимся металлическим электродом в среде инертного газа (MIG). Не содержит хроматов свинца.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- сварные швы

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не использовать в закрытых помещениях. Не нагревать. Не подвергать воздействию открытого огня. Может быть окрашен алкидными, акриловым и другими красками. Не наносить более одного слоя толщиной, не превышающей 10-20 мкм.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению.



аэрозоль

2-3 мин

2-3 слоя

10 мин

30 мин

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Содержание сухого остатка	30%
Цвет	черный
Толщина сухого слоя	10-20мкм
Расход материала	1м ² /в 2 слоя/50мкм
Упаковка	0.4л (аэрозоль)
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%).